

Gewicht



Einsatzgewicht

22.500 kg

Einsatzgewicht gerechnet inkl. Fahrer, Flüssigkeiten und Harvesteraggregat (abhängig von der Konfiguration und angebautem Harvesteraggregat).

Ausladung



Ausladung

14,1 m

Ausladung gemessen von Mitte Drehkranz bis Aufnahme Harvesteraggregat.

Schwenkradius



Schwenkradius

1.850 mm

Tilteinheit



Längsrichtung

25°

Querrichtung

7°

Rückwärts

6°

Transportmaße



Höhe

3.400 mm

Breite

2.800 mm

Länge

10.300 mm

Motordaten



Motor

Deutz TCD 6.1 L6

Typ

6 Zylinder, EU Stufe 5

Hubraum

6.057 cm³

Leistung

129 kW

Hydrauliksystem



Förderleistung 360 l/min

Betriebsdruck 360 bar

Förderleistung Harvesterag. 230 l

Angegebene Förderleistung stellt lediglich einen Standardwert dar und weicht bei individuellen Lösungen ab.

Betriebsdruck Harvesterag. 250 bar

Harvesteraggregat



Typ Komatsu S92

Gewicht ca. 1.095 kg

Gewicht des Harvesteraggregats ist gewogen inkl. Rotator. Das Gewicht kann je nach Konfiguration abweichen. Der hier angegebene Hersteller stellt lediglich eine Empfehlung dar. Das Harvesteraggregat ist mit Atlas Kern GmbH im Einzelfall abzustimmen.

