

Gewicht



Einsatzgewicht

34.000 kg - 38.000 kg

Einsatzgewicht gerechnet inkl. Fahrer, Flüssigkeiten und Harvesteraggregat (abhängig von der Konfiguration und angebautem Harvesteraggregat).

Ausladung



Ausladung

14,8 m

Ausladung gemessen von Mitte Drehkranz bis Aufnahme Harvesteraggregat

Schwenkradius



Schwenkradius

2.150 mm

Tilteinheit



Längsrichtung

23°

Querrichtung

7°

Rückwärts

7°

Transportmaße



Höhe

3.400 mm

Breite

3.000 mm

Länge

10.000 mm

Motordaten



Motor

Deutz TCD 6.1 L6

Typ

6 Zylinder, EU Stufe 5

Hubraum

6.057 cm³

Leistung

180 kW

Hydrauliksystem



Förderleistung 495 l/min

Betriebsdruck 360 bar

Förderleistung Harvesterag. 250 l

Angegebene Förderleistung stellt lediglich einen Standardwert dar und weicht bei individuellen Lösungen ab.

Betriebsdruck Harvesterag. 250 bar

Harvesteraggregat



Typ Ponsse H6

Gewicht ca. 1.160 kg

Gewicht des Harvesteraggregats ist gewogen inkl. Rotator. Das Gewicht kann je nach Konfiguration abweichen. Der hier angegebene Hersteller stellt lediglich eine Empfehlung dar. Das Harvesteraggregat ist mit Atlas Kern GmbH im Einzelfall abzustimmen.



Typ Ponsse H7

Gewicht ca. 1.340 kg

Gewicht des Harvesteraggregats ist gewogen inkl. Rotator. Das Gewicht kann je nach Konfiguration abweichen. Der hier angegebene Hersteller stellt lediglich eine Empfehlung dar. Das Harvesteraggregat ist mit Atlas Kern GmbH im Einzelfall abzustimmen.

